

TERMO DESKA TD 230 s izolací

NÁVOD NA POUŽITÍ

Termo desky – vyhřívací podložky jsou určeny pro místní ohřev prostoru, zejména pro ohřev loží zvířat.

POPIS VÝROBKU

V termo desce s izolací TD-230 je zabudován článek NOMATERM v provedení II. Tento článek je zalitý polyesterem, vyztužen skelnou tkaninou - rohoží a ze zadní strany izolován. Tloušťka desky je 18 mm, v místě napojení kabelu 25 mm. Z desky je vyveden kabel 2x0,75 a otvor pro umístění čidla.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

jmenovité napětí: 230 V, 50 Hz
krytí: IP 67
el. třída spotřebiče: II
varianta provedení: pravá, levá

Rozměr	Příkon	Hmotnost
100 x 40 cm	90 W nebo 70 W	5,5 kg
90 x 40 cm	80 W nebo 60 W	5,0 kg
80 x 40 cm	70 W nebo 55 W	4,5 kg
70 x 40 cm	60 W nebo 50 W	4,0 kg
60 x 40 cm	55 W nebo 40 W	3,5 kg
50 x 40 cm	45 W nebo 35 W	3,0 kg



INSTALACE

Termo deska se pomocí vrtů a hmoždinek připevní na rovnou plochu, případně ke konstrukci roštu. Pro připojení jsou na desce předvrtány otvory. Kabel se zabezpečí proti poškození a připojí se na el. síť.

Termo deska se nesmí zakrývat.

ÚDRŽBA A OPRAVY

Údržba spočívá pouze v očištění vnějšího povrchu vodou. Není dovoleno používat k očištění ostrých předmětů, aby nedošlo k proražení desky. Při údržbě musí být deska odpojena od zdroje el. energie. Během provozu je nutné provádět pravidelné kontroly. **Pokud došlo k mechanickému poškození nebo poškození kabelu, je nutné termo desku vyřadit z provozu a kontaktovat prodejce.** Veškerý servis provádí výrobce. Záruka na výrobek činí 24 měsíců od data prodeje.

DODÁVÁ

SELKO Praha, s.r.o.

Tyršova 436, 254 01 Jílové u Prahy, tel.: 00420 241 950 806 nebo 241 950 992

email: eshop@selko.cz nebo objednavky@selko.cz.

